

**Produktblad**

**CHEVRON**

# Chevron - Massiv

## Förpackning

Stavarna kommer packade i plastförpackningar. Normal volym i varje paket är 0,8-1,0 m<sup>2</sup>. Antal stavar i varje förpackning varierar beroende på dimensionen stavar.

Kontakta oss om du har frågor kring din specifika order.


## Golvvärme

Detta golv går att installera ovan på golvvärme om det installeras enligt våra installationsanvisningar.

## Övrigt

Som naturmaterial varierar varje stav i struktur och färg.

Träslag:	Ek, ask, furu, valnöt eller gran
Tjocklek:	16 eller 21 mm
Profil:	Not och spånt alla fyra sidor
Fasning:	Med eller utan fasning, fasning ca 0,8 mm
Variation i tjocklek:	+/- 0,25 mm
Variation i längd:	Enligt produkttyp mm +/- 0,2% av längden
Variation i bredd:	+/- 0,25 mm
Kupning:	≤ 0,25% av stavens bredd
Böj:	≤ 0,15% av stavens längd
Formaldehyd Emission:	E1
RF:	8 % +/- 1 %
Vinkel:	From 45 to 90 degrees +/- 0,1 degree
Vikt per m <sup>2</sup> :	ca 13 kg



Ek, ask, gran, valnöt, furu

## Karaktär - Premium/Natur

Vitved:	Ej tillåtet
Färgvariation:	Mild
Kvist:	Enstaka kvistar upp till 10 mm

## Karaktär - Classic

Vitved:	Ej tillåtet
Färgvariation:	Naturlig
Kvist:	Enstaka kvistar upp till 30 mm

## Ytbehandling

Eftersom att varje framtagen kulör är unik och speciellt framtagen till det unika projektet ingår inte detta moment under den tekniska beskrivning. Kontakta oss för teknisk beskrivning av just den hårdvaxolja som använts.