

CHEVRON

Skötsel och underhåll av trägolv

www.chevronparquet.com | info@chevronparquet.com

Allmän information	3
1 Snabbguide	3
2 Trä är ett levande material	4
3 Förebyggande skötsel	4
4 Golvvärme	5
5 Regelbunden rengöring	5
6 Vilken ytbehandling har ditt golv?	5
7 Hårdvaxoljade golv Rubio Monocoat	6
8 Hårdvaxoljade golv Osmo	7
9 Lackerade golv Bona	7
10 Fläckar	8
11. Repor och skador	8
12. Rengöring och underhåll är inte samma sak	9
13. När behöver golvet underhållas?	9
14. Professionellt underhåll och renovering	9
15. För städentreprenör och fastighetsskötsel	10
17. Om du är osäker	10

Allmän information

Detta dokument innehåller generella skötselråd för Chevron-golv samt vägledning för hårdvaxoljade och lackerade ytor.

VIKTIGT

Följ alltid den skötsel som gäller för golvets aktuella ytbehandling. För produktspecifik applicering, dosering, torktid och härdning gäller ytbehandlingstillverkarens aktuella tekniska anvisning.

Ett trägolv från Chevron är tillverkat av ett naturligt material som förändras med sin omgivning. Med rätt inomhusklimat, regelbunden rengöring och rätt underhåll kan golvet behålla sitt uttryck och sin funktion under mycket lång tid.

Den här instruktionen gäller Chevrons trägolv för inomhusmiljö och omfattar generell skötsel samt underhåll av oljade, hårdvaxoljade och lackerade ytor.

Ett ytbehandlat trägolv är gjort för att användas, och ytbehandlingen utsätts därför för naturligt slitage. För att golvet ska behålla sitt utseende och sitt skydd behöver ytbehandlingen underhållas under golvets livstid.

Hur ofta underhåll behövs går inte att ange med ett generellt tidsintervall. Behovet styrs av hur golvet används och belastas. Ett golv i exempelvis en entré, ett kök, en butik eller annan hårt trafikerad miljö kan behöva underhåll betydligt oftare än ett golv i ett sovrum.

Eftersom olika ytbehandlingar kräver olika skötsel är det viktigt att veta vilken ytbehandling just ditt golv har.

1. Snabbguide

Håll ett stabilt inomhusklimat

Trä påverkas av luftens relativa fuktighet och rör sig naturligt mellan olika årstider.

Stoppa smutsen vid entrén

Sand och grus fungerar som slipmedel och är en vanlig orsak till repor och slitage.

Använd så lite vatten som möjligt

Trägolv ska i första hand rengöras med torra metoder. Vid fuktrengöring ska mängden vätska begränsas.

Torka upp spill direkt

Låt aldrig vatten eller annan vätska ligga kvar på golvet.

Använd rätt produkt för rätt ytbehandling

Oljade, hårdvaxoljade och lackerade golv ska inte behandlas på samma sätt.

Underhåll innan ytan är genomsliten

Rengöring och underhåll är inte samma sak. Kontrollera golvets skick regelbundet och underhåll ytbehandlingen när den börjar visa slitage.

2. Trä är ett levande material

Trä är ett hygroskopiskt material. Det innebär att trä tar upp och avger fukt beroende på den omgivande luftens temperatur och relativa fuktighet.

När luftfuktigheten ökar tar träet upp fukt och sväller. När luftfuktigheten minskar avger träet fukt och krymper. Mindre förändringar i fogar och dimensioner under året är därför en naturlig egenskap hos ett trägolv.

Inomhusklimat

För att begränsa träets naturliga rörelser ska ett jämnt och normalt inomhusklimat eftersträvas. Som generell riktlinje för träbaserade golv bör den relativa luftfuktigheten, RF, hållas inom 30–60 %.

Chevron rekommenderar att stora och långvariga variationer i temperatur och luftfuktighet undviks. Under vinterhalvåret kan uppvärmning göra inomhusluften mycket torr. Vid låg relativ luftfuktighet kan träet krympa och mindre springor eller torrspäckor uppstå. Under fuktigare perioder kan träet i stället ta upp fukt och svälla.

Massiva trägolv har normalt större naturliga fuktrörelser än lamelluppbbyggda trägolv.

3. Förebyggande skötsel

Entréer

Använd effektiva avtorkningszoner vid entréer. Sand, småsten och grus ska avlägsnas regelbundet eftersom partiklarna annars kan repa och nöta golvets ytbehandling.

Möbler

Förse möbelben med rena och lämpliga golvskydd. Kontrollera golvskydden regelbundet. Smuts och grus kan fastna under dem och orsaka repor. Möbler ska lyftas vid förflyttning – inte dras över golvet.

Kontorsstolar

Använd hjul avsedda för hårda golv eller lämplig skyddsmatta under kontorsstolar och andra möbler med hjul.

Blomkrukor

Placera inte blomkrukor eller andra föremål där fukt kan bli instängd direkt mot golvet. Använd lämpligt underlägg och säkerställ ventilation mellan föremålet och golvet.

Spill

Torka upp vatten och andra vätskor omedelbart. Stående vatten kan tränga ned i fogar och påverka träet och golvkonstruktionen.

Mattor

Mattor ska vara lämpliga för trägolv och bör inte ha en undersida som kan missfärga eller reagera med ytbehandlingen. Tänk på att områden under mattor och möbler kan förändras annorlunda av UV-ljus än exponerade delar av golvet.

4. Golvvärme

Chevron trägolv kan, när golvets konstruktion och installationsanvisning medger det, användas tillsammans med golvvärme. Golvvärmesystemet ska ge en jämn temperatur över golvytan.

Golvets ytemperatur får inte överstiga 27 °C.

Undvik kraftiga och snabba temperaturförändringar.

Tjocka mattor och andra värmeisolerande föremål kan lokalt höja temperaturen i trägolvet och ska därför användas med försiktighet på golvvärme.

Ett stabilt inomhusklimat är särskilt viktigt när golvvärme används eftersom hög temperatur i kombination med låg relativ luftfuktighet ökar uttorkningen av träet. Följ alltid Chevrons aktuella installationsanvisning samt golvvärmetillverkarens instruktioner.

5. Regelbunden rengöring

Torr rengöring är förstahandsvalet

Avlägsna löst damm, sand, grus och annan lös smuts genom dammsugning med lämpligt munstycke, torrmoppning eller sopning med mjuk borste.

Hur ofta golvet behöver rengöras beror på användning och belastning. I entréer, kök, kommersiella miljöer och andra hårt trafikerade områden krävs normalt tätare rengöring.

Fuktrengöring

Fuktrengör golvet endast när det behövs och använd en produkt som är avsedd för den aktuella ytbehandlingen. Använd sparsamt med rengöringsvätska. Golvet ska inte lämnas vått och vatten får inte bli stående på ytan eller i fogarna.

Undvik

- Starka alkaliska eller sura rengöringsmedel
- Aggressiva allrengöringsmedel
- Lösningssmedel som inte uttryckligen rekommenderas för ytbehandlingen
- Slipande rengöringsmedel eller redskap
- Ångtvätt
- Andra produkter som kan skada eller förändra ytbehandlingen

6. Vilken ytbehandling har ditt golv?

Skötsel och underhåll bestäms i första hand av golvets ytbehandling. För Chevrons färdiga kulörer kan produktnumret användas som en enkel vägledning för att identifiera vilket ytbehandlingssystem golvet har.

System	Typisk ytbehandling	Följ avsitt
Rubio Monocoat	Hårdvaxoljad yta (1 lager)	7
Osmo	Hårdvaxoljad yta	8
Bona	Bland annat lackerad yta	9

Ytbehandling 101: Osmo.
Ytbehandling 102: Rubio Monocoat eller Bona.
Ytbehandling 103–303: Rubio Monocoat.

För Ytbehandling 102 måste orderhandling, leveransinformation eller projektspecifikation kontrolleras för att avgöra om golvet är behandlat med Rubio Monocoat eller Bona. Om du är osäker, kontakta Chevron innan rengörings- eller underhållsprodukt väljs.

7. Hårdvaxoljade golv Rubio Monocoat

Detta avsnitt gäller ytbehandlingar 103–303 samt 102 där Rubio Monocoat har använts. Rubio-systemet kan exempelvis vara Oil Plus 2C.

För ytbehandling 102 ska orderhandling eller leveransinformation kontrolleras eftersom 102 även kan vara behandlad med Bona.

Regelbunden rengöring

Avlägsna damm, sand och lös smuts regelbundet genom dammsugning eller torr rengöring. När fuktrengöring behövs ska rengöringsprodukt avsedd för Rubio Monocoat användas.

Rubio Monocoat Universal Soap

Koncentrerad produkt för rengöring av oljebehandlade ytor.

Rubio Monocoat Surface Care

Bruksfärdig rengöringsprodukt för mindre ytor och lokal rengöring

Följ alltid Rubio's aktuella doserings- och användningsanvisningar. Överdosera inte rengöringsprodukten. För mycket tvål eller för frekvent rengöring med tvål kan lämna rester på ytan som i sin tur kan binda smuts.

Rubio rekommenderar normalt att rengöring med tvål inte utförs oftare än en gång per vecka.

Nyligen behandlade golv

Ett nyligen oljat golv måste få tillräcklig tid att härda innan det utsätts för vatten eller rengöringsprodukter. För Rubio Monocoat Oil Plus 2C ska minst fem dagar passera innan rengöring med vatten och kompatibel Rubio-rengöringsprodukt. För andra produkter gäller respektive produkts aktuella tekniska anvisning.

Periodiskt underhåll

Oljade golv behöver underhållas under sin livstid. Underhållsbehovet styrs av användning och belastning och ska bedömas utifrån golvets faktiska skick, inte enbart efter ett fast kalenderintervall. När ytan börjar visa tecken på slitage, förlorad lyster, försämrat skydd eller ökad känslighet för smuts och vätska ska en kompatibel underhållsbehandling utföras innan ytbehandlingen är genomsliten. Vilken produkt som ska användas beror på det ursprungliga Rubio-systemet, kulören och golvets skick. Följ Rubios aktuella anvisningar och kontakta Chevron vid osäkerhet.

Lokal reparation

Oljade ytor kan i många fall repareras lokalt utan att hela golvytan behöver behandlas. Reparationen måste dock utföras med samma eller kompatibelt ytbehandlingssystem och rätt kulör. Vid slipning ned till bart trä kan träets färg och struktur förändras. Gör därför alltid ett prov eller kontakta Chevron före lokal reparation.

8. Hårdvaxoljade golv Osmo

Detta avsnitt gäller Chevron 101, som är behandlad med Osmo. Det använda systemet kan exempelvis vara Polyx®-Oil. Följ alltid den produktspecifika information som hör till leveransen.

Regelbunden rengöring

Avlägsna lös smuts genom dammsugning eller torrmoppning. Vid fuktrengöring rekommenderas Osmo Wash and Care. Produkten används för regelbunden rengöring av oljade och vaxade träytor. Följ Osmos aktuella doseringsanvisning. Moppen ska vara fuktig – inte våt.

Underhåll av hårdvaxoljade golv

Ett hårdvaxoljat golv behöver underhållas under sin livstid. Underhållsbehovet styrs av hur golvet används och kan därför variera kraftigt mellan olika rum och miljöer. När ytan börjar visa tecken på slitage ska golvet rengöras noggrant och därefter underhållsbehandlas med en produkt som är kompatibel med den befintliga hårdvaxoljan. För golv behandlade med Osmo används lämplig underhållsprodukt ur Osmos system enligt deras aktuella anvisningar. I mer belastade miljöer kan gångstråk och särskilt utsatta områden behöva underhållas oftare än resten av golvet.

Hur ofta underhållsolja eller annan underhållsprodukt behöver appliceras ska därför avgöras av golvet faktiska skick och belastning, inte av ett generellt intervall som exempelvis en gång per år.

Renovering

När rengöring och normalt underhåll inte längre återställer ytan kan golvet behöva en mer omfattande behandling. Beroende på golvet skick kan detta innebära intensiv rengöring följt av ny behandling med kompatibel Osmo Polyx®-Oil eller annan produkt som hör till det ursprungliga systemet. Kontakta Chevron eller kvalificerad golventreprenör innan större renovering påbörjas.

9. Lackerade golv Bona

Detta avsnitt gäller de Chevron 102-golv där Bona har använts. Eftersom Chevron 102 kan vara behandlad med antingen Rubio Monocoat eller Bona ska orderhandling eller leveransinformation kontrolleras innan rengörings- eller underhållsprodukt väljs.

Regelbunden rengöring

Dammsug eller torrmoppa golvet regelbundet för att avlägsna sand, grus och annan lös smuts. För löpande fuktrengöring kan, beroende på aktuellt system, exempelvis Bona Wood Floor Cleaner användas.

Den bruksfärdiga produkten ska inte spädas. Spraya en mindre mängd på golvet och torka med lämplig mikrofibermopp enligt Bonas instruktion. Undvik att överdosera och lämna inte vätska på golvet.

Periodiskt underhåll

När en lackerad yta börjar bli matt eller visar mindre tecken på slitage kan en kompatibel underhållsprodukt i vissa fall användas för att förlänga ytans livslängd. För lämpliga Bona-system kan exempelvis Bona Wood Floor Refresher användas på lackerade trägolv. Produkten får inte användas på oljade eller vaxade golv.

Kompatibilitet och vidhäftning måste säkerställas före behandling. Gör alltid prov på en mindre, undanskymd yta och följ Bonas aktuella tekniska anvisning.

Överlackering

När lackytan är sliten men träet fortfarande är oskadat kan överlackering i vissa fall vara möjlig. En överlackering ska utföras enligt lack- och golvleverantörens instruktioner. Vidhäftningen mot befintlig ytbehandling måste kontrolleras före arbetet.

10. Fläckar

Agera snabbt när en fläck uppstår. Börja alltid med den mildaste rengöringsmetoden som är godkänd för golvet's ytbehandling. Torka först bort löst material och vätska. Rengör därefter med den ordinarie rengöringsprodukt som hör till ytbehandlingen.

Problem	Gör först	Om det inte hjälper
Vatten/spill	Torka omedelbart	Rengör enligt ytbehandlingen
Fett	Ordinarie rengöringsmedel	Produktspecifik fläckborttagare
Svarta märken/Tannin	Produktspecifik behandling	Lokal reparation enligt system
Kalk/alkalisk fläck	Produktspecifik behandling	Kontakta Chevron/golvackman
Repa i ytbehandling	Rengör och bedöm	Lokal reparation enligt system
Djup repa i trä	Avbryt egen behandling	Kontakta Chevron/golvackman

Specialprodukter

Rubio Monocoat

Limespot Remover

För kalk och vissa alkaliska fläckar på kompatibla Rubio-behandlade ytor.

Grease Remover

För bland annat nya fettfläckar på kompatibla Rubio-behandlade ytor.

Tannin Remover

För vissa mörka fläckar och missfärgningar orsakade av reaktioner i träet.

Använd inte dessa produkter på andra ytbehandlingssystem utan att kompatibiliteten uttryckligen har bekräftats.

11. Repor och skador

Ytliga märken

Börja med rengöring. Det som ser ut som en repa kan ibland vara ett gummi-, sko- eller smutsmärke ovanpå ytbehandlingen.

Repor i ytbehandlingen

Mindre repor kan i vissa system åtgärdas genom lokal underhållsbehandling. Metoden beror helt på vilken ytbehandling golvet har.

Djupa repor

Om skadan har gått genom ytbehandlingen och ned i träet bör Chevron eller kvalificerad golventreprenör kontaktas.

Större skador

Vid fuktskador, djupa slagmärken, omfattande repor eller andra konstruktionsrelaterade skador ska orsaken till skadan identifieras innan reparation utförs.

12. Rengöring och underhåll är inte samma sak

Rengöring tar bort damm, smuts och fläckar från golvet yta. Underhåll återställer eller förstärker ytbehandlingens skydd när den har börjat slitas.

För oljade och hårdvaxoljade golv innebär detta normalt att golvet, efter korrekt rengöring, återkommande behandlas med en underhållsolja eller annan underhållsprodukt som är avsedd för den befintliga ytbehandlingen. För lackerade golv används andra metoder och produkter anpassade till det aktuella lacksystemet.

RENGÖR



KONTROLLERA



UNDERHÅLL



RENOVERA

13. När behöver golvet underhållas?

Det finns inget generellt tidsintervall som gäller för alla trägolv. Underhåll är en normal del av golvet skötsel och ska utföras efter behov. Behovet påverkas bland annat av trafik och belastning, typ av ytbehandling, entrésystem, rengöringsrutiner, inomhusklimat, husdjur, solljus och hur rummet används. Bedöm därför golvet skick regelbundet i stället för att enbart följa ett kalenderintervall.

- Tecken på att underhåll kan behövas**
- ytan ser torr eller matt ut
 - gångstråk börjar framträda
 - ytan blir svårare att hålla ren
 - vätska eller smuts påverkar ytan lättare än tidigare
 - mindre repor och slitage har blivit tydligare

Underhåll bör utföras innan ytbehandlingen är helt genomsliten. På så sätt kan en mer omfattande slipning eller renovering ofta skjutas upp.

14. Professionellt underhåll och renovering

Ett trägolv kan ofta underhållas eller renoveras flera gånger under sin livslängd. Vilken metod som är lämplig beror på golvet konstruktion, träslag, slitskikt, ytbehandling och skadans omfattning.

Regelbunden rengöring	Avlägsnar löst och lättare bunden smuts.
Intensiv rengöring	Utförs när vanlig rengöring inte längre är tillräcklig.
Underhållsbehandling	Återställer eller förstärker den befintliga ytbehandlingen.
Lokal reparation	En begränsad del av golvet repareras och ytbehandlas.
Överlackering eller återoljning	Den befintliga ytbehandlingen förnyas på en större sammanhängande yta.
Omslipning och ny ytbehandling	Utförs när befintlig ytbehandling och/eller träyta är så sliten eller skadad att enkla underhåll inte är tillräckligt.

Större underhåll och renovering bör utföras av fackman.

15. För städentreprenör och fastighetsskötsel

Innan städning eller underhåll påbörjas ska ansvarig person känna till:

- golvets träslag
- golvets ytbehandling
- rekommenderad rengöringsprodukt
- rekommenderad underhållsprodukt
- eventuella projektspecifika krav

Byt inte rengöringskemikalie eller underhållssystem utan att först kontrollera kompatibiliteten med golvets befintliga ytbehandling. Använd inte standardiserade städrutiner för andra golvtyper på ett trägolv utan att metoden uttryckligen är godkänd för trägolvet.

16. Om du är osäker

Använd inte en okänd rengörings- eller underhållsprodukt på golvet. Fotografera gärna golvet och eventuell skada och kontakta Chevron med information om projekt, golvtyp och ytbehandling. Ju tidigare slitage eller en skada bedöms, desto större är möjligheten att åtgärda problemet med begränsade insatser.

DOKUMENTINFORMATION

Denna skötsel- och underhållsinstruktion är en generell anvisning för Chevron trägolv. Produktspecifika instruktioner från tillverkaren av golvets ytbehandling ska alltid följas. Produktformuleringar och tekniska instruktioner kan förändras över tid.

Version: 2026.v1 Datum: 2026-09-01